**08130, Україна, Київська область,**
**Бучанський район, Петропавлівська Борщагівка,**
**вул. Соборна 1Б, бізнес центр «Чайки Плаза», оф. 204**

**Тел: 38 050 442 74 63**
**sales@reatex.com.ua**
**https://reatex.com.ua**

# Сертифікат якості

## 1. Властивості:

| | |
|---|---|
| Номенклатура ТОВ «Реатекс»: | Пігмент перламутровий KW-215/10-60 інтерф. червоний |
| Країна походження: | Китай |
| Випускна форма: | Порошок |
| Опис продукту: | **Перламутровий пігмент на основі природної слюди** Забезпечує сумісність зі всіма видами прозорих та напівпрозорих систем, легко диспергується, має відмінні показники світлостійкості, стійкості до кислот та лугів, термостійкості. Не піддається міграції, не вицвітає, не токсичний, не проводить електричний струм, безпечний для навколишнього середовища. |
| Застосування: | Для виробництва продукції ЛФМ, полімерів, поліграфічних фарб |

## 2. Технічні характеристики:

| Склад | CAS No. | CI No. | Значення |
|---|---|---|---|
| Слюда, мас. % | 12001-26-2 | 77019 | 47 - 56 |
| Ti02, мас. % | 13463-67-7 | 77891 | 44 - 52 |
| SnO2, мас. % | 18282-10-5 | 77861 | < 1 |

| Показник | Значення | Метод |
|---|---|---|
| Щільність, г/см3 | 2.7 - 3.3 | ISO 787-10 |
| Насипна щільність, г/100мл | 20 - 26 | DIN 53466 |
| Розмір часточок, мкм | 10-60 | Mastersizer2000 |
| pH (10% водна суспензія) | 5-9 | ISO 787-9 |
| Втрати при прокалюванні (105°C), мас.% | < 0.5 | ISO 787-2 |
| Маслопоглинання, г/100г | 50 - 90 | ISO 787-5 |
| Електропровідність, мкСм/см | < 100 | ISO 787-14 |
| Домішки, мас. % | < 0.05 | |

*** Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.**