

Сертифікат якості

1. Властивості:

Номенклатура ТОВ «Реатекс»: Пігмент залізоокисний 610 коричневий
Країна виробник: Китай
Випускна форма: Порошок
С.І Р.Br.6

Застосування: ЛФМ, полімери, вироби з бетону та гіпсу

2. Технічні характеристики:

Показник	Значення
Вміст основної речовини, %	90.2
Фарбувальна сила, %	100±5
Втрати при нагріванні 105°C, %	1
Гарантія стійкості до світла, роки	30
Термостійкість, °C	800
Світлостійкість по системі BWS	8
Маслопоглинання, %	≤25
Розчинні у воді речовини. %	0.4
Вологість, %	≤1.5
pH водяної витяжки	4-7
Залишок на ситі (45 μm), %	0.3
Насипна щільність г/см ³	0.9-1.1
Щільність г/см ³	4.5
Розмір часток, μm	0.1-0.6

3. **Упаковка:** мішок 25 кг.

4. **Транспортування та зберігання:** захищати від атмосферних опадів. Зберігати в сухому місці.

* Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.