

## Сертифікат якості

### 1. Властивості:

Номенклатура ТОВ «Реатекс»:	Пігмент залізоокисний 886 синій
Країна виробник:	Китай
Випускна форма:	Порошок
Застосування:	Вироби з бетону та гіпсу, полімери, ЛФМ

### 2. Технічні характеристики:

Показник	Значення
Вміст основної речовини, %	18
Фарбувальна сила, %	100±5
Втрати при нагріванні 105°C, %	1
Термостійкість, °C	200
Світлостійкість по системі BWS	7-8
Маслопоглинання, %	28-29
Розчинні у воді речовини. %	0.3
Вологість, %	≤1.0
pH водяної витяжки	8-10
Залишок на ситі (45 μm), %	0.3
Насипна щільність г/см <sup>3</sup>	0.6-0.8
Щільність г/см <sup>3</sup>	2.8-3.2
Розмір часток, μm	0.2-0.9

3. **Упаковка:** мішок 25 кг.

4. **Транспортування та зберігання:** захищати від атмосферних опадів. Зберігати в сухому місці.

\* **Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.**