

Сертифікат якості

1. Властивості:

Номенклатура ТОВ «Реатекс»:	Пігмент залізоокисний 663 N коричневий
Хімічна назва:	Синтетичний залізоокисний пігмент
Випускна форма:	Порошок
C.I.:	Комбінація P.R. 101, P.Y. 42 и P.B. 11
CAS No.:	1309-37-1, 51274-00-1, 1317-61-9/215-168-2,257-098-5, 215-277-5
Застосування:	ЛФМ, полімери, вироби з бетону та гіпсу

2. Технічні характеристики:

Показник	Значення
Fe ₂ O ₃ %	88.0 min.
Маслопоглинання, мл/100г	20-30
Залишок на ситі (325mesh)	0.3 max.
Водорозчинні солі, %	0.5 max.
Вологість, %	1.5 max.
РН	4-7
Втрати при прокалюванні (1000 °C, ½ год), %	-
Насипна щільність, г/см ³	0.6-0.9
Розмір часточок, μm	-
Форма часточок	нерегулярна
Диспергованість (од. Хегмана), μm	-
Фарбуюча сила (в порівнянні зі стандартним зразком)	95-105
ΔE (в порівнянні зі стандартним зразком)	1.0 max.

3. Транспортування та зберігання: захищати від атмосферних опадів. Зберігати в сухому місці.

4. Клас небезпеки: Продукт не класифікується як небезпечний згідно з ЕС 1907/2006 и ЕС 1272/2008.

* Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.