

Сертифікат якості

Діоксид титану R608 Рутильна форма TiO₂ (сульфатний метод)

Опис продукту:

Багатоцільовий білий пігмент, поверхня якого оброблена сполуками цирконію, алюмінію, а також органічними речовинами. Має високу атмосферостійкість, білизну, відмінно диспергується, забезпечує блиск покриттям. Широко використовується в порошкових покриттях, покриттях по металу, фарбах, полімерах та ін.

Аналоги: Huntsman TR92, TR81.

Основні властивості:

- Висока білизна
- Хороша атмосферостійкість
- Відмінно диспергується

Застосування:

- Архітектурні покриття
- Порошкові покриття
- Поліграфічні фарби
- Полімери
- Дорожні фарби

Технічні характеристики:

Показник	Значення
Вміст TiO ₂ , %	≥94.0
Рутилу, %	≥98.5
Залишок на ситі (45µm), %	≤0.005
Розбілююча здатність (число Рейнольдса)	≥2000
pH	6.0-9.0
Маслопоглинання (г/100г)	≤21.0
Водорозчинних сполук, %	≤0.5
Летких речовин, %	≤0.5

- Стандарт якості:** ISO591-1:2000(E) R2
- Упаковка:** мішок 25 кг.
- Транспортування та зберігання:** захищати від атмосферних опадів/зберігати в сухому місці.
- Клас небезпечності:** цей продукт є нетоксичним, безпечним відповідно до міжнародних стандартів.

* Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.