

Сертифікат якості

Діоксид титану R535 Рутильна форма TiO₂ (сульфатний метод)

Опис продукту:

Білий пігмент, поверхня якого оброблена сполуками алюмінію, а також органічними речовинами. Має відмінні оптичні властивості, високу білизну, атмосферостійкість. Легко змочується та диспергується. Може використовуватися для інтер'єрних та фасадних фарб, алкідних кольорових емалей, ПВХ пластизолів, інших виробів із полімерів та ін.

Основні властивості:

- Висока білизна
- Хороша диспергованість
- Низьке маслопоглинання

Застосування:

- інтер'єрні та фасадні фарби
- Алкідні фарби
- ПВХ пластизолі
- Вироби із полімерів

Технічні характеристики:

Показник	Значення
Вміст TiO ₂ , %	≥94
Рутилу, %	≥98.0
Залишок на ситі (45µm), %	≤0.005
Розбілююча здатність (число Рейнольдса)	≥1800
pH	6.5-8.5
Маслопоглинання (г/100г)	≤21.0
Водорозчинних сполук, %	≤0.5
Летких речовин, %	≤0.5

1. **Стандарт якості:** ISO591-1:2000(E) R2
2. **Упаковка:** мішок 25кг.
3. **Транспортування та зберігання:** захищати від атмосферних опадів/зберігати в сухому місці.
4. **Клас небезпечності:** цей продукт є нетоксичним, безпечним відповідно до міжнародних стандартів.

* Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.