

Сертифікат якості

Глітер TRY206 (1/128) флуор.райдуж. помаранч. (Fluorescent Rainbow Orange)

Композиційний матеріал	Вміст	CAS No.
Поліетилентерeftалат (ПЕТ)	75.0-80.0 %	25038-59-9
Поліметилметакрилат (ПММА)	20.0-25.0 %	9011-14-7
Показники форми та розміру (+/-10% похибка)		
Форма		Шестигранник
Розмір часточки		1/128" (0.2 мм)
Товщина		38 мікрон
Технічні показники		
Максимальна температура обробки (°C)		180
Температура плавлення (°C)		260
Щільність (г/см3)		1.4
Насипна щільність (кг/дм3)		0.4-0.8
Стійкість до лугів (занурення в 5% розчин NaOH)		Незначні зміни через 1 год
Стійкість до кислот (занурення в 5% розчин HCl)		Незначні зміни через 2 год
Розчинність в етанолі (впродовж 2-х год)		<0.01 %
Вміст важких металів	As < 3 ppm	
	Hg < 1 ppm	
	Pb < 10 ppm	

* Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.