

Сертифікат якості

Гліттер TS001 (1/360°)

Композиційний матеріал	Вміст	CI No.	CAS No.
Поліетилентерeftалат (PET)	91.8-95.0 %		25038-59-9
Епоксидна смола	5.0-7.0 %		61788-97-4
Алюміній (Al)	0.4-0.8 %	77000	7429-90-5
Показники форми та розміру (+/-10% похибка)			
Форма, розмір часточок та товщина плівки	Шестигранник: (1/8"-1/128" / 38 мкм, (1/256"-1/500") / 25 мкм Квадрат: 0,2 мм / 38 мкм, 0,1 мм / 25 мкм Прямокутник / 38 мкм, Серце / 38 мкм, Зірка / 75 мкм		
Технічні показники			
Максимальна температура обробки (°C)	180		
Температура плавлення (°C)	260		
Щільність (г/см3)	1.4		
Насипна щільність (кг/дм3)	0.4-0.8		
pH	6.0-9.0		
Стійкість до лугів (занурення в 5% розчин NaOH)	Незначні зміни через 1 год		
Стійкість до кислот (занурення в 5% розчин HCl)	Незначні зміни через 2 год		
Розчинність в етанолі (впродовж 2-х год)	<0.01 %		
Вміст важких металів	As < 3 ppm		
	Hg < 1 ppm		
	Pb < 10 ppm		

* Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.