

Сертифікат якості

Глітер Срібло TS001 (1/128 “)

Композиційний матеріал	Вміст	CI No.	CAS No.
Поліетилентерефталат (PET)	91.8-95.0%		25038-59-9
Епоксидна смола	5.0-7.0%		61788-97-4
Алюміній (Al)	0.4-0.8%	77000	7429-90-5
Показники форми та розміру (+/-10% допуск)			
Форма		Шестигранник	
Розмір часточки		1/128“ (0,2 мм)	
Товщина		38 мікрон	
Технічні показники			
Максимальна температура обробки (°C)		<180	
Температура плавлення (°C)		260	
Щільність (г/см³)		1.4	
Насипна щільність (кг/дм³)		0.4-0.8	
Стійкість до лугів (занурення в 5% розчин NaOH)		Стійкий	
Стійкість до кислот (занурення 5% розчин HCl)		Стійкий	
Розчинність в етанолі (впродовж 2-х год)		<0.01 %	
Розчинність в ацетоні (впродовж 2-х год)		<0.2%	
Вміст важких металів		As < 3 ppm Hg < 1 ppm Pb < 10 ppm	

* Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.