

Сертифікат якості

1. Властивості:

Номенклатура ТОВ «Реатекс»:	Оптичний відбілювач ОБ (ОБА 184)
Країна виробника:	Китай
Випускна форма:	Світлий жовто-салатовий порошок
С.І. О.В.А.	184
EINECS no:	230-426-4
Клас:	Похідна стильбена бістріазину
Хімічна формула:	$C_{26}H_{26}N_2O_2S$
Іонний характер:	Аніонний
Аналоги:	Uvitex OB, Hostalux KSN, Eastobrite OB, AZURANT OPTIQUE OB, Rylux VPA, Luminor 440RT, Cartax CXDP
Застосування:	Використовується як оптичний відбілювач для термопластика, полімерних покриттів, друкарських чорнил, барвників, штучних волокон, вакс, жирів та масел.

2. Технічні характеристики:

Показник	Значення	
Вміст основної речовини, %	99	
Вміст летучих речовин, %	0.2	
Питома щільність (20°C), г/см ³	1.26	
Флуоресцентна сила (Е 1СМ % об'єм)	432	
Залишок після спалювання тах, %	0.12	
Температура розпаду, °C	363	
Точка плавлення, °C	200	
Прозорість у розчині хлороформу (1г/100мл СН ₃ СІ), %	Довжина хвилі - 450 nm	Довжина хвилі - 500 nm
	95	98

3. Рекомендовані норми введення:

Система	% введення	
ПВХ	0.01-0.05	
Полістирол	0.0001-0.001	
Поліолефіни	0.005-0.05	
Штучні волокна	Волокна без блиску	Волокна із блиском
	0.01-0.1	0.005-0.05
Штучні волокна (ПВХ)	Волокна без блиску	Волокна із блиском
	0.01-0.05	0.001-0.01
Прозорі лаки	20μ покриття	200μ покриття
	0.05-0.5	0.005-0.05

4. **Упаковка:** барабан 25 кг.

5. **Транспортування та зберігання:** захищати від атмосферних опадів. Зберігати в сухому місці.

* Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.