

Сертифікат якості

Флуоресцентні пігменти серії НХ

Флуоресцентні пігменти серії НХ використовуються для лиття під тиском пластиків ПП, ПЕТ, ПВХ, для виробництва фарб. Вміст важких металів відповідає стандарту EN 71-3 для використання в дитячих іграшках.

	НХ-10	НХ-11	НХ-13	НХ-14	НХ-15	НХ-18	НХ-19	НХ-20	НХ-21
Зовнішній вигляд	Лимонно-жовтий порошок	Рожевий порошок	Червоний порошок	Червоно-помаранчевий порошок	Помаранчевий порошок	Зелений порошок	Синій порошок	Фіолетовий порошок	Маджента порошок
Середній розмір часток, μm	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
Температура обробки, $^{\circ}\text{C}$	≤ 195	≤ 195	≤ 195	≤ 195	≤ 195	≤ 195	≤ 195	≤ 195	≤ 195
Температура розм'якшення, $^{\circ}\text{C}$	≥ 105	≥ 105	≥ 105	≥ 105	≥ 105	≥ 105	≥ 105	≥ 105	≥ 105
Маслопоглинання, %	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Сила фарбування, %	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5
Насиченість кольору (в порівнянні зі стандартом)	відповідає	відповідає	відповідає	відповідає	відповідає	відповідає	відповідає	відповідає	відповідає

Упаковка: мішок 25 кг.

Транспортування та зберігання: захищати від атмосферних опадів. Зберігати в сухому місці.

*** Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.**