

Сертифікат якості

Флуоресцентні пігменти серії HP

Флуоресцентні пігменти використовуються для виробництва чорнил, флуоресцентних та аерозольних фарб, покриттів, водних латексних систем, ПВХ пластизолів.

	HP-10	HP-11	HP-13	HP-14	HP-15	HP-17	HP-18	HP-19	HP-20
Зовнішній вигляд	Лимонний порошок	Зелений порошок	Помаранчевий порошок	Червоно-помаранчевий порошок	Червоний порошок	Рожевий порошок	Маджента порошок	Синій порошок	Білий порошок
Середній розмір часток, μm	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Температура обробки, $^{\circ}\text{C}$	≤ 200	≤ 200	≤ 200	≤ 200	≤ 200	≤ 200	≤ 200	≤ 200	≤ 200
Маслопоглинання, %	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Сила фарбування, %	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5
Насиченість кольору (в порівнянні зі стандартом)	відпові дає	відпові дає	відпові дає	відпові дає	відпові дає	відпові дає	відпові дає	відпові дає	відпові дає

Упаковка: мішок 25 кг.

Транспортування та зберігання: захищати від атмосферних опадів. Зберігати в сухому місці.

*** Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.**