

Сертифікат якості

1. Властивості:

Номенклатура ТОВ «Реатекс»:	Оптичний відбілювач CBS-127 (FP) (O.B.A 378)
Країна виробника:	Китай
Випускна форма:	Світлий жовтий порошок
C.I. O.B.A.	378
CAS по:	40470-68-6
Молекулярна вага:	418.54
Клас:	З'єднання дифеніл-етиленової групи біфенільного типу
Хімічна формула:	$C_{30}H_{26}O_2$
Іонний характер:	Аніонний
Аналоги:	Міжнародна назва - Fluorescent Brightener FP, Fluorescent Brightener CBS-127. Торгова назва - Uvitex FP
Застосування:	Використовується як оптичний відбілювач для різноманітних пластмас і полімерних покриттів. Найбільш ефективний у ПВХ системах та у полістиролі.

2. Технічні характеристики:

Показник	Значення	
Вміст основної речовини, %	98.8	
Вміст летучих речовин, %	0.2	
Питома щільність (20°C), г/см ³	1.23	
Флуоресцентна сила (Е 1СМ % об'єм)	428	
Залишок після спалювання тах, %	0.09	
Температура розпаду, °C	363	
Точка плавлення, °C	220	
Прозорість у розчині хлороформу (1г/100мл CH ₂ Cl ₂), %	Довжина хвилі - 450 nm	Довжина хвилі - 500 nm
	95	98

3. Рекомендовані норми введення:

Система	% введення	
ПВХ	0.01-0.05	
Полістирол	0.0001-0.001	
Акрилонітрил бутадієн стирол	0.01-0.05	
Поліолефіни	0.005-0.05	
Прозорі лаки	20μ покриття	200μ покриття
	0.05-0.5	0.005-0.05

4. Упаковка: барабан 25 кг.

5. Транспортування та зберігання: захищати від атмосферних опадів. Зберігати в сухому місці.

*** Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.**