

Сертифікат якості

Діоксид титану R609 Рутильна форма TiO₂ (сульфатний метод)

Опис продукту:

Білий пігмент, поверхня якого оброблена органічними сполуками, а також сполуками алюмінію. Має стандартний розподіл розміру часточок, відмінні оптичні властивості. Високу білизну та диспергованість, хорошу атмосферостійкість. Може використовуватись для виробництва мастербатчів, виробів із полімерів, ПВХ та ін.

Аналоги: Huntsman R-TC30, R-FC5.

Основні властивості:

- Висока білизна
- Низьке маслопоглинання
- Хороша диспергованість

Застосування:

- Мастербатчі
- ПВХ
- Конструкційні полімери

Технічні характеристики:

Показник	Значення
Вміст TiO ₂ , %	≥96.5
Рутилу, %	≥97.0
Залишок на ситі (45µm), %	≤0.005
Розбілююча здатність (число Рейнольдса)	≥2000
pH	6.5-8.5
Маслопоглинання (г/100г)	≤18.0
Водорозчинних сполук, %	≤0.5
Летких речовин, %	≤0.5

1. **Стандарт якості:** ISO591-1:2000(E) R2
2. **Упаковка:** мішок 25 кг.
3. **Транспортування та зберігання:** захищати від атмосферних опадів/зберігати в сухому місці.
4. **Клас небезпечності:** цей продукт є нетоксичним, безпечним відповідно до міжнародних стандартів.

* Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.