

Описание продукта:

R535 это белый пигмент, поверхность которого обработана соединениями алюминия, а также органическими веществами. Он обладает отличными оптическими свойствами, имеет высокую белизну, хорошую атмосферостойкость. Легко смачивается и диспергируется в большинстве систем. Может использоваться для интерьерных и фасадных красок, алкидных цветных эмалей, ПВХ пластизолов, других изделий из полимеров и т.д.

Основные свойства:

- Высокая белизна
- Хорошая диспергируемость
- Низкое маслопоглощение

Применение:

- Интерьерные и фасадные краски
- Алкидные краски
- ПВХ пластизолы
- Изделия из полимеров

Технические характеристики:

Показатель	Значение
Содержание TiO ₂ , %	≥94
Рутила, %	≥98.0
Остаток на сите (45um), %	≤0.01
Разбеливающая способность (число Рейнольдса)	≥1800
pH	6.5-8.5
Маслопоглощение (г/100г)	≤21.0
Водорастворимых соединений, %	≤0.5
Летучих веществ, %	≤0.5

- 1. Стандарт качества:** ISO591-1:2000(E) R2
- 2. Упаковка:** мешок 25кг.
- 3. Транспортировка и хранение:** защищать от атмосферных осадков/хранить в сухом месте.
- 4. Класс опасности:** Этот продукт является нетоксичным, неопасным в соответствии с международными стандартами.

*Сведения в этом сертификате соответствуют сертификату, полученному от иностранного поставщика. Каждый потребитель принимает решение об использовании этого продукта на свое усмотрение.